



**Właściwości**



- Specjalnie zaprojektowana do zwalczania owadów na oknach na terenach przemysłowych, takich jak zakłady spożywcze i przemysłowe, punkty poboru opłat i kioski. Bariera powietrzna o dużej prędkości zapobiegająca przedostawaniu się owadów latających do wnętrza budynku. Do 4,9 metra wysokości, zgodnie z normą NSF 37.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany w obu kierunkach.
- Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem napędzane silnikiem z zewnętrznym wirnikiem i niskim poziomem hałasu. 2-biegowy selektor (tryb komfort i lot).
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- W zestawie regulacja z pilotem na podczerwień i wbudowaną klawiaturą z diodami LED.

**Specyfikacja**

50Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	Zalecana wysokość montażu (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

**Wymiary**

