

Właściwości

Innowacyjna koncepcja kurtyny wpuszczanej do montażu w całkowicie widoczny sposób zmienia ją w kurtynę dekoracyjną. Została zaprojektowana z myślą o integracji w nowoczesnych pomieszczeniach o współczesnej architekturze lub dekoracji w stylu industrialnym. Panel przedni idealnie nadaje się do personalizacji za pomocą logo, oświetlenia, napisów lub oznakowania, zgodnie z wymaganiami klienta.

top



Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane

Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu
	(m ³ /h)	(m)
TOP 1000 A	1700	2,2-2,8
TOP 1500 A	2200	2,2-2,8
TOP 2000 A	3200	2,2-2,8

Nagrzewnica elektryczna

Model	Nominalny przepływ powietrza (m ³ /h)	Elektryczna wydajność grzewcza		Zalecana wysokość montażu (m)
		230Vx1 (kW)	400Vx3 (kW)	
TOP 1000 E	1700	-	3,8/5,6	2,2-2,8
TOP 1000 E-9	1700	-	6/9	2,2-2,8
TOP 1500 E	2200	-	6/9	2,2-2,8
TOP 2000 E	3200	-	5,6/11,3	2,2-2,8
TOP 1000 E230	1700	3,8/5,6	-	2,2-2,8
TOP 1500 E230-6	2200	3,8/5,6	-	2,2-2,8
TOP 1500 E230-9	2200	6/9	-	2,2-2,8
TOP 2000 E230	3200	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Nagrzewnica wodna

Model	Nominalny przepływ powietrza	Wydajność grzewcza 80/60°C	Zalecana wysokość montażu
	(m ³ /h)	(kW)	(m)
TOP 1000 P	1450	8.3	2,2-2,8
TOP 1500 P	2175	13	2,2-2,8
TOP 2000 P	2850	17.1	2,2-2,8



wymiary

